



■ 調光卓

MA Lighting **grandMA3 light**



- DMX512ch(1in 6out) ●AC90-240V
- フェーダー15本 ●液晶タッチパネル4面
- MIDI in,out Linear Time Code in
- W854mm×D584mm×H255mm 33kg

■ 調光卓

Avolites **Tiger Touch II**



- DMX512ch(4port) ●電源 : AC90-240V
- フェーダー20本 ●液晶タッチパネル1面
- MIDI in,out SMPTE Time Code in
- W675mm×D435mm×H147mm 15.2kg

■ 調光卓

High End Systems **Road Hog 4**



- DMX512ch(4port) ●AC90-230V
- フェーダー10本 ●液晶タッチパネル1面
- USBport×5 ●ネットワークport×2
- W680mm×D700mm×H200mm 17.5kg

■ 調光卓

High End Systems **Hoglet 4**



- DMX512ch(4port) ●電源 : AC90-230V
- フェーダー10本 ●USBport×2
- W603mm x D665mm x H67mm 3.9kg
- ※専用ソフトの入ったPCとの接続が必要

■ 調光卓

JANDS **STAGE CL**



- DMX512ch(1port) ●電源 : AC90-240V
- フェーダー16本 ●USBport×1
- 24フィクスチャー制御可能
- W520mm x D300mm x H70mm 4.5kg

■ 調光卓

ETC **SMART FADE 2496**



- DMX512ch(1port) ●電源 : AC90-230V
- プリセット : 96ch(48×2)
- サブマスター : 48×12ページ
- ※シーケンスは各サブマスター4本まで
- W681mm×D261mm×H61mm 4.5kg

■ DMXプロセッサー

High End Systems **DP8000**



- DMX512ch(8port) ●AC90-240V
- Hog-Net, Art-Net, sACN出力
- USBport×1 ●ネットワークport×1
- W485mm×D280mm×H45mm 2.7kg

■ DMXスプリッター

American DJ **D4 BRANCH RM**



- DMX512ch(3p*4 5p*4 out) ●AC100V
- Input 5-pin XLR×1 3-pin XLR×1
- W482mm×D139mm×H44mm 2.4kg



■調光ユニット

ACCELE 12ch/24ch



- 電源：90-250V
- 制御方式：DMX12ch/24ch
- 出力コネクタ：C型(3kwまで)

■調光ユニット


丸茂 キャディマー 12ch



- 90-250V
- 出力コネクタ：C型(3kwまで)

■小型調光ユニット

LITE PUTER DX-402A



- 制御方式：DMX4ch（フェーダー4本）
※各フェーダー10Aまで 15A×2(ch1, 2 ch3, 4)
- DMX入出力：XLR 3P
- 電源：AC90-120V




■ムービングライト

CLAY PAKY Alpha SPOT QWO800



- DMX512ch(最大36ch) ●電源：AC90-230V ●30kg
- 消費電力：1200W(パワーセーブ時500W)
- カラーミキシング：CMY
- ゴボ：ローテート×7枚+オープン
：固定×8枚+オープン
- カラーホイール：固定×8枚+オープン
- 充電バッテリー内蔵(電源接続不要でアドレス設定可能)



■ムービングプロジェクター

High End Systems DL-V



- DMX512ch(4port), Air-Net, ギガビットイーサネット対応
- 電源：AC90-230V ●36kg
- 4000ルーメン ●XGA(1024×768) ●消費電力：600W
- CPU:intel corei5 2500K ●HDD:320GB ●4レイヤー
- 約1400種類のデジタルコンテンツを内蔵
- カスタムコンテンツの取り込み可能
- 動画：MPEG2 ●静止画：JPEG、BMP、PNG
- 3Dオブジェクト：DirectXフォーマット

■LEDムービング

GLP Volks Licht



- 電源：AC100-240V
- 消費電力：200W
- 入力信号：DMX512ch(13ch)
- LED:RGB
- 7.8kg

■LEDムービング

High End Systems UNO



- ビームウォッシュタイプ
- 電源：100-240V
- 消費電力：125W
- 入力信号：DMX512ch(15ch)
- LED：RGBW (60W)
- ビームアングル：3.5°
- サイズ：315×245×460mm
- 6kg

■LEDムービング

Favolite Vader Pro 350



- 電源：100-240V
- 消費電力：500W
- 入力信号：DMX512ch, RDM
- LED：RGBW 300W×1
- チャンネル：25 ch
- ビームアングル：5°～45°
- サイズ：337×219×568mm
- 重量：15kg

■LEDムービング

Favolite F-0760BW



- 電源：100-240V
- 消費電力：570W
- 入力信号：DMX512ch, RDM
- LED：RGBW 60W×7
- チャンネル：16/21 ch
- ビームアングル：2.5°～60°
- サイズ：300×212×397mm
- 重量：9kg



■ LEDBAR

Silver Star Roxcyc2



- 電源：100-240V
- 消費電力：87W
- 入力信号：DMX512ch
- LED：RGBWA
- チャンネル：3/4/5/6/7/9/15ch
- ビームアングル：30° × 30°
- 寸法：985×64×73mm
- 重量：4.4kg

■ LEDBAR

TSJ Unicon Mini BAR



- 電源：110-240V IP65
- 消費電力：53W
- 入力信号：DMX512ch
- LED：RGB
- チャンネル：3/5/8/13 ch
- ビームアングル：10° × 30°
- 寸法：395×81×53mm
- 重量：2.1kg

■ LEDスポット

longman Parco R350



- 電源：100-240V IP65
- 消費電力：180W
- 入力信号：DMX512ch
- LED：RGBW
- チャンネル：3/4/5/8/9 ch
- コントロール：master/slave
- サイズ284×193×254mm
- 5.0kg

■ LEDスポット

LED PAR 64(4in1)



- 電源：90-240V
- 消費電力：120W
- 入力信号：DMX512ch
- LED：RGBW
- チャンネル：5/7 ch
- コントロール master/slave
- サイズ：240×240×280mm
- 重量：2.5kg

■ LEDスポット

Elation SIXPAR 300 IP



- 電源：110-250V IP65
- 消費電力：220W
- 入力信号：DMX512ch
- LED：RGBAW+UV
- チャンネル：6/7/8/12 ch
- ビームアングル：25°
- サイズ：365×125×365mm
- 8.1kg

■ LEDスポット

LED PAR 100IP (WW)



- 電源：100-240V
- 消費電力：108W
- 入力信号：DMX512ch/RDM
- LED：ウォームホワイト
- 色温度：3000K
- チャンネル：1/2/3 ch
- ビームアングル：9/15/20/25/30
- サイズ418×281×224mm
- 重量：4.5kg

■ LEDスポット

ACME EYE FLASH 2 RGB



- 電源：110-250V IP65
- 消費電力：220W
- 入力信号：DMX512ch
- LED：RGBAW+UV
- チャンネル：5/7/9/HSIC ch
- ビームアングル：25°
- サイズ：305×155×154.5mm
- 2.5kg



LIGHTING SYSTEM

■ パーライト Par64 Black



- 500W :N, M, VN, short Par
- 1000W:N
- 250W :AC(シリーズケーブル付属)

■ パーライト Par64 Silver



- 500W:N, M, VN

■ エリアスポットライト ETC ソースフォー



- 照射度数 : 26度/26度/36度50度
- 575W, 750W
- レンズのみ:26度/36度
- ゴボサイズ : Bサイズ (86mm)

■ ゴボローテーター(ソースフォーオプション) Apollo SMART MOVE



- 電源 : AC90-120V
- Effect:時計・反時計回り
- スピード調整可能

■ エフェクト ミニブルート 2灯



- 使用電球数 : 2
- 300W(計600W)
- 500W(計1000W)
- バンドア付属

■ エフェクト ミニブルート 9灯



- 使用電球数 : 9
- 300W(計2700W)
- 500W(計4500W)

■ エリアスポットライト ITO



- 650W
- アイリス付き/無し

■ フレネルレンズスポットライト 丸茂 FQ / RDS Q-spot



- 1kw : FQ
- 500W : Q-spot
- その他フレネルレンズ
- プリモ : 2kw・3kw
- バンドア(オプション)



■ ピンスポット

USHIO クセノンピンスポット



● 3kw
¥35,000

● 1kw
¥20,000

※ピン脚、整流器付属

■ ランプピン

丸茂 MIP-6P



● 650W
※オプション：Low-stand

■ エフェクト

ストロボ/波マシーン



● ストロボ
専用リモコン付属
消費電力：100W



● 波マシーン
ランプ：500W×2本
モーター：AC90-120V

■ スモークマシーン

Antari X-310PRO



● DMX制御可能
● 専用スモーク液(水性)
● 消費電力：690W
● 電源：AC90-120V

■ スモークマシーン

Look Solutions Viper NT



● DMX制御可能
● 専用スモーク液使用(水性)
● 消費電力：1300W
● 電源：AC90-120V

■ スモークマシーン

DF-50



● 専用スモーク液使用(油性)
● 消費電力：1000W
● 電源：AC90-120V

■ スモークマシーン

DF-STAR



● DMX制御可能
● 専用スモーク液使用(油性)
● 消費電力：1000W
● 電源：AC90-120V

■ スモークマシーン

コンセプトMK-V



● 専用スモーク液使用(油性)
● 消費電力：600W
● 電源AC90-120V
● 炭酸ガスボンベ使用(付属)



■エフェクト ミラーボール



- 吊型 2尺
尺半
- 置型

■エフェクト UV



- 専用管付属
- 電源：AC90-120V

■スタンド Hi-stand/Low-stand



- Hi-stand
オプション:5連トンボ
:首



- Low-stand
オプション:3連トンボ ¥200

■DMXノード Luminex Ethernet DMX8 MK- II



- 制御方式：DMX512ch(入出力8port)
- 8portすべてPC操作での入出力の設定が可能
- 電源：AC90-260V

■エフェクトマシン EQS-10



- 1kw

■オプション



- 左上/先玉
※度数：0L4/6/8

- 右上/ディスク



- 左下/キャリア

- 右下/スパイラル

装着イメージ
(EQS+ディスク+先玉)



■エフェクト LED星球 LED STARS 190



- LED星球 190個
- 間口：8間 約15m
- 高さ：20尺 約6m
- 電源：AC100V5A / DC37V 3A



■ DMX送受信機

Godox Timolink TRX



- 伝送方式：W-DMX / CRMX / Bluetooth
- 伝送距離：200m / Bluetooth 30m
- 電源：Type-C 5V 280mA

■ DMX送受信機

松村電機製作所 DMX-Wireless III



- ※送信機×1, 受信機×1
- 制御方式：DMX512ch(4port)
- 電源：AC90-110V

■メインステーション(親機)

Clear-com MS-200



- 電源：AC90-120V
- チャンネル数：A・B 2回線(各3port)
- スピーカー内蔵型

■メインステーション(親機)

Clear-com MS-702



- 100-240VAC 50/60Hz
- 2chのスピーカー内蔵型メインステーション
- 483(W)×44(H)×180(D)

■1ch ポータブルサプライ

Clear-com PK-7



- 電源供給を行う1チャンネルのポータブル型
パワーサプライ
- 97(W)×50.8(H)×119(D)mm

■インターカム(子機)

clear-com RS-600/ヘッドセット



- チャンネル数：1ch
- 入出力：XLR 3P
ヘッドセットXLR 4P
- ※別途親機が必要です。

■ワイヤレスインターカムシステム

HOLLYLAND Solidcom C1 Pro



- 子機最大8台接続可能
- 入出力：XLR 3P
- 1.9GHz (DECT)

※有線クリアカムとの
通話互換可能

※ヘッドセットマイク
バッテリー交換式

■メディアサーバー

High End Systems Axon HD



- 制御方式：DMX512 / Art-Net
- 出力：DVI-D / HDMI
- 電源：AC90-120V



その他

その他機材	規格	備考
LED300	4in1	180W/9.2kg
ETC DMXスプリッター	DMX 5P	アウトプット:5port
LIGHTWAVE ディストリビューター	DMX 3P	アウトプット:6port
USHIO HOG3 super wigdet	USB DMXウィジェット	DMX512ch(4port)
RDS P-8	アナログ調光卓	8ch調光卓
CODE GOBO200	調光卓	フェーダー12ch
TamatechLab super Pattchan DMX512	パッチ盤	モニター/キーボード付属
星球	エフェクト	トランス付属
ターレットホイール	エフェクト	EQSオプション
ケーブル/スタンド	規格	備考
C型30A電源ボックス(小)	30A×6口	
C型30A電源ボックス(大)	30A×12口	
ボーダーケーブル	C4ch	5m/10m/15m/20m
ボーダーケーブル	C2ch	5m/10m/20m
ボーダーケーブル	T4ch	5m/10m/15m/20m
カムロック	電源ケーブル	60A/200A/300A
変換ケーブル	C型/ミニC型/T型	
DMX信号線	DMX 5P/3P	
ハンガー(アルミ・鉄)/ベース		

- 運送料、設営費は料金に含まれておりません。
- 機材は全て整備点検後、貸し出しを行っています。万一、貸し出し中に不具合が発生した場合は、代替品の提供またはレンタル料の返金を行いますが、それ以上の責は負いかねますのでご了承ください。重要な催し物の成功ため予備機材のオーダーをお奨めします。
- 貸し出し期間終了後のクレームにつきましてはその責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 表記以外の機材も多数ございます。専門のスタッフもおりますので、お気軽にご相談ください。

機材レンタル申込書

年 月 日

(株)九州舞台 宛

FAX 092-806-9424

TEL 092-806-9421

貴社名	部署	ご氏名
ご住所	TEL	FAX
催事名称	現場担当者	
搬入・来社日	年 月 日 時	設営完了
搬出・返却日	年 月 日 時	
使用期間	年 月 日 時 ~ 月 日 時 日間	

品名	台数	備考

メモ・システム図・配線図